

CP

系列防爆电表装置



48型电表



72型电表

适用范围

- ◆ 外壳由阻燃ABS塑料制成，底座由PPO塑料制成，在温度为70℃下可长期使用；或者均由阻燃PC塑料组成，在温度为120℃下可长期使用，外壳不会变形；
- ◆ 本装置应与增安型壳体配套使用，不应单独使用于爆炸性气体环境；
- ◆ 本产品适用于本公司BZC81、BZC83、BXK、BZC8060、BXK8050等各系列产品。

技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-7
防爆标志：Exe II

	电流表		电压表	
规格	48型	72型	48型	72型
精度	1.5级			
目程	0.1A、0.5A、1A、1.5A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A、100A、10-10kA 使用次级电流为5A和1A的外附电流互感器 注：60A、75A、100A直接接通仪表的精度等级为2.5级。CP-48:25-60A直接接通仪表的精度等级为2.5级。		30V、50V、75V、100V、120V、150V、200V、250V、300V、400V、450V 注：可接次级电压为100V的外附电压互感器。	
电气参数	频率：50/60Hz 功耗：<0.45VA 过载倍率：5倍		频率：50/60Hz 功耗：<0.45VA	

注：订货请注明规格、量程、电压比及所需数量。